

ABSAUGTISCH - Schleiftisch - HSLT-2

Mit Absaugung/Filter - schallgedämmt



Schleiftisch - HSLT-2 – mit Absaugung, Filter und Abreinigungsvarianten

Merkmale der Standardausführung:

- ✓ mit Absaugung, Filter und Abreinigungsvarianten
- ✓ zum Absaugen von Schleifstäuben u.ä. (außer Alu)
- ✓ mit großer Auswahl an Zubehör
- ✓ saubere Luft am Arbeitsplatz
- ✓ Seitenwände wegklappbar

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Konstruktionen mit Rost, Leitblechen, herausziehbarer Sammelschublade, mit eigenem Ventilator, Ansaugstutzen, Pulverlackierung.

Zubehör:

- ✓ Druckluftboiler für Druckluftreserve
- ✓ Beleuchtung
- ✓ Holzroste

Absaugmöglichkeiten:

Funktion

Der entstehende Staub/Späne wird beim Bearbeiten von Werkstücken mit Hilfe eines ruhig laufenden Radialventilators über einen Rost und die Oberabsaugwand abgesaugt. Die vorgeschalteten Filter wie Grobfilter und Feinfilter reinigen die Luft, so dass sie wieder in den Raum zurückgeführt werden kann. Grobteile, wie Schlacken, werden über Leitbleche in eine herausziehbare Sammelschublade geleitet. Die Seitenwände sind wegklappbar.

Roste

Gitterrost, (Holzroste, Lochblech u.a. auf Anfrage)

Saugstutzen

In der Rückwand nach hinten. Nach Absprache in der rechten oder linken Seitenwand möglich.

Sondergrößen auf Anfrage

Durch Nebeneinanderstellen der Tische ist jede gewünschte Arbeitsbreite möglich.

Technische Daten:

Typ	Größe B x T mm	Arbeitsfläche B x T mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Motor 400 V kW	Stat. Druck Pa	Luft- leistung m³/h
100/80 H, A, AA	1010 x 1050	900 x 570	870	180	1,1	1400	1750
150/80 H, A, AA	1510 x 1050	1400 x 570	870	215	2,2	2000	2500
200/80 H, A, AA	2010 x 1050	1900 x 570	870	250	3,0	2300	3000
250/80 H, A, AA	2510 x 1050	2400 x 570	870	300	3,0	2000	3500
300/80 H, A, AA	3010 x 1050	2900 x 570	870	350	2 x 2,2	2000	4500
100/100 H, A, AA	1010 x 1250	900 x 770	870	215	1,1	1300	2000
150/100 H, A, AA	1510 x 1250	1400 x 770	870	250	2,2	2000	2500
200/100 H, A, AA	2010 x 1250	1900 x 770	870	300	3,0	2000	3500
250/100 H, A, AA	2510 x 1250	2400 x 770	870	350	3,0	1500	4000
300/100 H, A, AA	3010 x 1250	2900 x 770	870	400	2 x 2,2	2000	5000

Typ H: Abreinigung von Hand durch Abbürsten und Absaugen

Typ A: Abreinigung mit Druckluft über Kugelhahn durch Öffnen per Hand

Typ AA: Abreinigung automatisch durch Druckluftzuleitung