



Hochleistungs-Industriesauger Drehstrom für Stube, Flussigkeiten und Feststoffe



Modell: DG30 EXP

Technische Daten

MODELL	DG 30 EXP	
Spannung	Volt	400 / 480 - 3phasig
	Hz	50 / 60
Leistung	KW	2,2
Max. Unterdruck	mm.H ₂ O	3000
Max. Luftmenge	m ³ /h	350
Filter Flache	cm ²	20.000
Filter Typ	Stern	Polyester
Filter Kategorie	Kat. BIA	L
Behalterkapazitat	l.	100
Sauganschluss	∅	80
Geruschpegel	dB(A)	73
Schutzklasse	IP	55
Isolierung	CL	F
Abmessungen	cm	64 X 103
Hohe	cm	150
Gewicht	kg	100

Saugaggregat

Der Sauger verfugt uber einen wartungsfreien Direktantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und fur den Dauerbetrieb (auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist leistungsstark, geruscharm und langlebig. Der Industriesauger ist mit verschiedenen Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an. Der Motorschutzschalter unterbricht den Motorbetrieb bei unzulassigem Uberstrom.

Filterkammer

Der groe Sternfilter mit 2 m² Filterflache (optional 3m²) und einer auen liegenden Filterabruttelung sorgen fur eine lange Standzeit. Ein Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an.

Sammelbehalter

Der Sammelbehalter ist fahrbar und lasst sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reißfeste Plastiksacke mit entsprechenden Sackhalterungen fur eine kostengunstige und staubarme Entsorgung lieferbar. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Radern und Standbremse montiert.

Optionen

Edelstahl, ATEX, Filter- Staubklassen M/H, Entsorgungssysteme, Sonderfarbe, Sonderspannung, Sonderausfuhrung usw.

Zubehor

Zubehorsets fur nahezu jede Anwendung verfugbar.